CESOIE / SHEARS

Le **Cesoie Tecnoecology** sono in grado di tagliare cavi elettrici e materiali ferrosi leggeri sviluppando diverse forze di taglio in base al modello scelto, sono quindi degli utilissimi accessori per velocizzare e facilitare tutti quei lavori di riciclaggio di materiali di forma longi-linea. Costruite tutte con sistema di taglio a coccodrillo con 2 lame reversibili, sono completamente dotate di dispositivi di sicurezza, in conformità alle normative CE.

*The **Tecnoecology Shears** can cut electric cables and light-ferrous materials, developing diff erent cutting forces on the basis of the model selected. They are therefore the latest accessories for speeding-up and facilitating retrieval of long-line shaped materials.*
All manufactured with the alligator cutting system with 2 reversible blades, they are fully supplied with safety devices, in compliance with CE Standards.pusher for automatic feeding.

TR 250

CONSUMO ELETTRICO ***ELECTRIC CONSUMPTION***	380 Volt/4 kW
PESO ***WEIGHT***	500 Kg
LUNGHEZZA LAMA ***BLADE LENGTH***	250 mm
DIMENSIONI D'INGOMBRO ***OVERALL DIMENSIONS***	altezza - *heigth* 1200 mm larghezza - *width* 1100x700 mm
FORZA ***FORCE***	350 kN a 80 mm dal fulcro *350 kN a 80 mm from the fulcrum*
CICLI AL MINUTO ***CYCLES PER MINUTE***	17 tagli *17 cuts*

Cesoia a coccodrillo in grado di tagliare in sicurezza cavi elettrici e materiali ferrosi.
Veloce nella lavorazione è in grado di sviluppare una forza di taglio pari a 350 kN a 80 mm dal fulcro.

Alligator shears that can safely cut electric cables and ferrous materials.
They process quickly and can develop a cutting force equal to 350 kN at 80 mm from the fulcrum.

MULCHER 50

CONSUMO ELETTRICO ***ELECTRIC CONSUMPTION***	380 V / 31 KW
PESO ***WEIGHT***	3.500 Kg
DIMENSIONI D'INGOMBRO ***OVERALL DIMENSIONS***	1.300 x 1.300 x 1.740h mm
VELOCITÀ LAVORAZIONE ***PROCESSING SPEED***	5 ÷ 55 m/min
DIAMETRO CAVO DA LAVORARE ***DIAMETER OF CABLES WORKABLE***	10 ÷ 50 mm

Cesoia rotante capace di tagliare e separare i cavi in acciaio/alluminio per alta tensione.
È composta da un'unità di taglio adattabile alle varie dimensioni di cavo da lavorare e, in uscita, di un sistema magnetico per la separazione dell'acciaio dall'alluminio.

Rotary shearing able to cut and separate steel / aluminum cables for high voltage.
It is made up of a cutting unit that can be adapted to the various sizes of cable to treat, and at the output has a magnetic separation system to separate the steel from the aluminum.

Brochure Cesoie IT EN - Rev 2 - 05/10/2017

TECNOECOLOGY SRL
Sede legale: Via Vicenza, 13/A - 37042 Caldiero (VR)
Tel. +39 045 6152324 - Fax +39 045 6150046
www.tecnoecology.com - info@tecnoecology.com

Azienda certificata
ISO 9001